

Produktblatt

Bildteiler BT03M



Artikel-Nummer: 300512

Kurzbeschreibung:

- Digitaler Bildteiler vertikal oder horizontal
- 19"-Baugruppe
- Zwei Vollbildspeicher
- Optokopplereingang für Umschaltung
- Kanaltexte für jeden Eingang
- Bildverschiebung
- Spiegelung

Spezifikation

System	CCIR / PAL, Option: NTSC
Bildauflösung	720 x 576
Betriebsspannung	24V DC
Leistungsaufnahme	10W
Anzahl von Kameraeingänge	2 entkoppelte Durchschleifeingänge
Anzahl von Monitorausgänge	2
Kamera-Anschlüsse	BNC
Kameraeingang	1 Vss, FBAS, 75 Ohm
Monitor-Anschlüsse	BNC
Monitorausgang	1 Vss, FBAS, 75 Ohm
Spannung Anschluss	Wago 3 pol. 721-133 (auf Backplane Art.Nr. 501152)
Schalt-/Alarm Anschluss	Cage Clamp (auf Backplane Art.Nr. 501152)
Schalt-/Alarめingänge	2
Schalt-/Alarmausgänge	1
Schnittstelle	RS488 (SubD 9)
Temperaturbereich (Betrieb)	-25° to +75 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-50° to +85 °C
Gehäuse	Aluminium
Gehäuseschutzart	IP 20
Maße (B x H x T)	61 mm x 129mm x 160mm (12TE/3HE)
Gewicht	1.000g

Erfüllt folgende Bahnnormen:

Klima- / Rüttelfestigkeit	EN 50155
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN 50121-3-2:2000

Alle Angaben in diesem Produktblatt beziehen sich auf den aktuellen Stand und können unangekündigt Änderungen unterworfen werden.