

# Produktblatt

## Farb-Dome Kamera



### Kurzbeschreibung:

- Für Decken- und Wandeinbau
- Einfache Installation
- Vandalismussicheres Aluminiumgehäuse
- Gegenlicht kompensiert

### Spezifikation

Aufnahmesensor	1/3" Interline Transfer CCD
System	PAL
Gegenlichtkompensation	automatisch
Synchronisation	Intern
Empfindlichkeit	0,035 Lux (am Sensor)
Horizontale Auflösung	480 TV Linien
Objektiv	5,6 mm
Bildelemente	ca. 437.000
Signal-/Rauschabstand	>48 dB (AGC aus)
Linear Shutter (ESC)	1/50 bis 1/30.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke
Gamma-Korrektur	ca. 0,45
Betriebsspannung	12 V DC
Stromaufnahme	0,1 A
Horizontaler Drehbereich	360°
Vertikaler Drehbereich	ca. 120°
Temperaturbereich	-25° bis +70° C
Lagertemperatur	-40° bis +70° C
Gehäuse	Aluminium
Farbe	RAL 9001, Pulver beschichtet
Maße ø x H	140 x ca. 65 mm
Gesamtgewicht	230 g

### Erfüllt folgende Normen:

Klima- / Rüttelfestigkeit	EN 50155
Prüfung nach Produktnorm	EN50121-3-2:2000

Alle Angaben in diesem Produktblatt beziehen sich auf den aktuellen Stand und können unangekündigt Änderungen unterworfen werden.